*FICHA TÉCNICA PISCINA DORA PARA COLOCACION EN SUPERFICIE*

## Fabricación:

Nuestras piscinas incluyen pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto.(Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.
Las escaleras de la piscina lleva un granulado antideslizante.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

**Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955**

Espesor teórico: 9 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.5 cm

Con anillo de refuerzo por todo el perímetro de la piscina para su colocación en superficie

Garantía:
2 años de estanqueidad del vaso de la piscina

2 años de pintura.
12 meses de Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

| MEDIDAS EXTERIORES | | | |
|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Altura | Capacidad Aprox. |
| 4.65 m | 2.70 m | 1.40 m | 14500 litros |
| **MEDIDAS INTERIORES** | | | |
| Largo | Ancho | Altura | |
| 4.45 m | 2.50 m | 1.40 m | 14500 litros |



