FICHA TÉCNICA PISCINA VERO

Fabricación:

Nuestras piscinas incluye pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto.(Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.

Accesorios Hidromasaje:

Asiento periférico
12 Jets orientables direccionales en cromo
2 Reguladores de aire
2 Boquillas de aspiración
1 Motores Espa 1.5 CV
1 Pulsadores neumáticos
1 Boquilla de llenado
1 Boquilla de rebosadero
1 Boquilla de desague
1 Bancada en hierro para soporte motores
1 Interruptores de nivel de puesta en funcionamiento

Espesor teórico: 6 mm
Peso: 170 kilos

Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955

Garantía:
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS EXTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	Capacidad Aprox.
3.45 m	2.70 m	0.90	7.000 litros
MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
3.15	2.40	0.90	7.000 litros



