*FICHA TÉCNICA PISCINA ALBA*

## Fabricación:

Se fabrican con resina virgen y barrera de protección antiácida vinilester para garantizar la durabilidad tanto de la piscina como de la pintura.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto. (Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro).
La pintura de la piscina es neopentilica de alta calidad.
La escalera de la piscina lleva un granulado antideslizante.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

**Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955**

**Espesor teórico:** 9 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.5 cm

**Garantía:**
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro, Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

| MEDIDAS EXTERIORES | | | |
|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Capacidad Aprox. |
| 5.20 m | 2.55 m | 1.35 m | 13000 litros |
| **MEDIDAS INTERIORES** | | | |
| Largo | Ancho | Altura | |
| 5.00 | 2.30 | 1.35 | 13000 litros |

