FICHA TÉCNICA PISCINA GRETA

Fabricación:

Nuestras piscinas incluye pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto.(Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.
Las escaleras de la piscina lleva un granulado antideslizante.
Piscina Con rebosadero, autodesbordante.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955

Espesor teórico: 9 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.5 cm
Garantía:
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS EXTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	Capacidad Aprox.
4.30 m	2.60 + 0.65 m (rebosadero)	1.20 m	11000 litros
MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
4.00 m	2.30 + 0.5 m(rebosadero)	1.20 m	11000 litros

Poliest Sur S.L.

