FICHA TÉCNICA. Modelo Celia con rampa

Fabricación:
Nuestras piscinas son fabricadas en poliéster reforzadas con fibra de vidrio (P.R.F.V.) Incluyen pintura Gel Coat neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida vinilester para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la misma. Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto. (Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricada con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.

Espesor teórico:
9 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega alcanzar 15 mm

Peso:
1250 kg aprox

Instalación:
Enterrada

Garantía
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro, Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

Certificaciones:
Nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE EN 53955
Certificado Calidad ISO 9001:2015 Nº 34 5200/13/0709
Registro sanitario: 39.0003658/SE

Incluye accesorios estándar tales como: •
1 Skimmers,
1 Sumidero,
3 Boquillas de impulsión
1 Conexión para limpiafondos.

MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
8.00 + 4.00 m rampa	2.54 (rampa)-3.80 m	0.00-1.79	

