FICHA TÉCNICA PISCINA CAROLA PARA COLOCACION EN SUPERFICIE

Fabricación:

Nuestras piscinas incluye pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto.(Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

Espesor teórico: 7 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.4 cm
Con anillo de hierro por todo el perímetro de la piscina para colocacion en superficie

Garantía:
2 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS EXTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	Capacidad Aprox.
4.00 m	2.50 m	1.05-1.15	11.000
MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
3.70	2.25	1.05-1.15	12.500 litros

