FICHA TÉCNICA PISCINA ROMANA TIPO PLAYA

Fabricación:

Nuestras piscinas incluye pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto.(Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.

Incluye accesorios tales como: sumidero y conexión para limpiafondos.

Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955

Espesor teórico: 9 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.5 cm

Garantía:
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS			
Largo	Ancho	Altura	Desnivel
5.00 + 3.00 m rampa	2.30 (rampa)-3.00 m	0.00-1.62	27%

