FICHA TÉCNICA PISCINA DORA

Fabricación:

Nuestras piscinas incluyen pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto. (Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.
Las escaleras de la piscina llevan un granulado antideslizante.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955

Espesor teórico: 8 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.5 cm
En el cuerpo de la piscina lleva dos estructuras en hierro para su colocación en superficie.

Peso aprox. 480 kg

Garantía:
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS EXTERIORES

Largo	Ancho	Altura	Capacidad Aprox.
4.65 m	2.70 m	1.40 m	14500 litros
MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
4.45 m	2.50 m	1.40 m	14500 litros

