FICHA TÉCNICA PISCINA OLGA

Fabricación:

Nuestras piscinas incluyen pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto.(Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.
Las escaleras de la piscina llevan un granulado antideslizante.

Piscina para colocación en superficie, con estructura en hierro y patas de apoyo. Las patas de apoyo sobresale de las medidas máximas de la piscina 10 cm por cada uno de sus lados

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

Espesor teórico: 8 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.5 cm

Peso aprox: 620 kilos

Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955

Garantía:

10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS EXTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	Capacidad Aprox.
5.20 m	2.55 m	1.35	15.000 litros
MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
5.00	2.30	1.35	15.000 litros



