FICHA TÉCNICA PISCINA AROHA

Fabricación:

Se fabrican con resina virgen y barrera de protección antiácida vinilester para garantizar la durabilidad tanto de la piscina como de la pintura. Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto. (Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro).
La pintura de la piscina es neopentilica de alta calidad.
La escalera de la piscina lleva un granulado antideslizante.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955

Espesor teórico: 9 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.5 cm

Garantía:
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro, Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS EXTERIORES			
Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Capacidad Aprox.
6.00 m	3.00 m	1.20-1.60 m	23000 litros
MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
6.30	3.30	1.20-1.60	23000 litros

