*FICHA TÉCNICA PISCINA NEREA*

## Fabricación:

Se fabrican con resina virgen y barrera de protección antiácida vinilester para garantizar la durabilidad tanto de la piscina como de la pintura. Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto. (Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro).
La pintura de la piscina es neopentilica de alta calidad.
La escalera de la piscina lleva un granulado antideslizante.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

Espesor teórico: 9 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña donde llega a alcanzar el 1.8 cm

**Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955**

Garantía:
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

| **MEDIDAS EXTERIORES** | | | |
|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Altura | Capacidad Aprox. |
| 7.82 m | 3.82 m | 1.00-1.80 | 23000 |
| **MEDIDAS INTERIORES** | | | |
| Largo | Ancho | Altura | |
| 7.50 | 3.50 | 1.20-1.60 | 23000 |



