FICHA TÉCNICA PISCINA CLOE

Fabricación:

Nuestras piscinas incluye pintura neopentílica de alta calidad.
Una barrera de protección de resina antiácida neopentilica para proteger la pintura y garantizar la durabilidad de la pintura de la piscina.
Posteriormente, se pone capas y tejidos biaxiales para mayor resistencia a la torsión, flexión e impacto.(Incluye refuerzo estructural en todo el perímetro.)
Fabricado con resina virgen para ofrecer una mayor garantía de las piscinas y siempre ofreciendo la mayor calidad.
Las escaleras de la piscina lleva un granulado antideslizante.

Incluye accesorios tales como: esquimer, sumidero, boquillas de impulsión, conexión para limpiafondos.

Espesor teórico: 7 mm + refuerzo en esquinas, nervios laterales e incluyendo estructura en hierro en la pestaña.
Todas nuestras piscinas son fabricadas según normativa UNE 53955

Garantía:
10 años de estanqueidad del vaso de la piscina
2 años de pintura.
2 años Filtro , Bomba, Cuadro Eléctrico y Válvula Selectora.

MEDIDAS EXTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	Capacidad Aprox.
3.24 m	2.24 m	0.98 m	5.000 litros
MEDIDAS INTERIORES			
Largo	Ancho	Altura	
2.96 m	2.00 m	0.98 m	5.000 litros

